



P0 OB BC

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

Προστασία των ποδιών



Οφέλη



Άνεση

- Απορρόφηση κραδασμών στη φτέρνα για ανακούφιση των αρθρώσεων
- Εργονομία εφαρμογής για εξασφάλιση άνεσης όταν φοριέται



Απόδοση

- Μεγάλη σταθερότητα που παρέχεται από τις ιδιότητες πρόσφυσης της σόλας

Περιοχή χρήσης

- Γεωργία
- Παραγωγή / επεξεργασία

Πιστοποιήσεις και Προτυπα



ASTM F2413
ASTM F2413-18 I, C



P0 OB BC

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

Προστασία των ποδιών

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος υποδήματος	Μπότα
Υλικό ράβδου	Ανακυκλωμένο PVC
Υλικό φινιρίσματος ράβδου	Αδιάβροχο
Υλικό επένδυσης	Ύφασμα
Υλικό φινιρίσματος επένδυσης	Αναπνέει
Υλικό εσωτερικής σόλας	EVA
Χαρακτηριστικό πάτου	Αποσπώμενος
Τεχνολογία σόλας	Έγχυσης
Εύρος μεγεθών	24 → 32



P0 OB BC

INDUSTRY-CONSTRUCTION & CIVIL ENGINEERING

Safety footwear

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WMXP0OBBC24	White	24	P0 OB BC	7502260649904	0	10	1	17.376 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP0OBBC28	White	28	P0 OB BC	7502260649942	17502260649949	10	1	24.41 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP0OBBC29	White	29	P0 OB BC	7502260649959	17502260649956	10	1	24.41 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP0OBBC30	White	30	P0 OB BC	7502260649966	17502260649963	10	1	24.41 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP0OBBC31	White	31	P0 OB BC	7502260649973	17502260649970	10	1	24.41 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP0OBBC32	White	32	P0 OB BC	7502260649980	17502260649987	10	1	17.376 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height