



Protección de las manos

VENICUTD02

TRABAJOS CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Guantes anticorte nivel D con muy buena resistencia térmica, ideales para condiciones húmedas



Beneficios



Rendimiento

- Excelente resistencia a la abrasión y al corte gracias a su fibra HEATnocut de alto rendimiento
- Resistente al calor por contacto (250 °C durante 15 segundos) gracias a la fibra HEATnocut de alto rendimiento

Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Industria minera
- Trabajo temporal
- Energía

Certificaciones y normas



EN 388
3 X 4 2 D



EN 407
X 2 X X X X



ANSI/ISEA 105-2024
A4 X X

Protección contra



Calor



Corte



Desgaste



enjoy safety.

Editar 06/08/2026
www.deltaplus.eu



Protección de las manos

VENICUTD02

TRABAJOS CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Guantes anticorte nivel D con muy buena resistencia térmica, ideales para condiciones húmedas

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
X [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
4 [0-4] RESISTENCIA AL DESGARRO
2 [0-4] RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN
D [A-F] RESISTENCIA AL CORTE SEGÚN ISO 13997



EN 407

X [0-4] COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO
2 [0-4] RESISTENCIA AL CALOR POR CONTACTO
X [0-4] RESISTENCIA AL CALOR CONVECTIVO
X [0-4] RESISTENCIA AL CALOR RADIANTE
X [0-4] RESISTENCIA A PEQUEÑAS SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO
X [0-4] RESISTENCIA A GRANDES SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante mecánico
Familia de guantes	Guantes de punto forrados
Tipo de guante mecánico	De punto
Fibra	HEATnocut
Nivel de recubrimiento	La palma de la mano
Material del revestimiento	Látex
Material del revestimiento	Texturizado adherente
Número de revestimientos	Revestimiento único
Galga	10
Ventaja adicional	Reach, Grapable
Color	Amarillo-Gris-Negro
Tallas	7, 8, 9, 10
Tipo de envase	Disponible en bolsa individual

Embalaje

Unidad de venta: Disponible en bolsa individual
60 pares/caja



Safety gloves

VENICUTD02

LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut-resistant glove with very good thermal resistance, ideal in wet conditions

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTD02GJ07	Yellow-Grey-Black	07	VENICUTD02	3295249150778	13295249150775	60	12	8.3 kg	28.0 cm	35.0 cm	35.0 cm
VECUTD02GJ08	Yellow-Grey-Black	08	VENICUTD02	3295249158484	13295249158481	60	12	8.3 kg	30.0 cm	38.2 cm	46.0 cm
VECUTD02GJ09	Yellow-Grey-Black	09	VENICUTD02	3295249150785	13295249150782	60	12	9.2 kg	29.8 cm	46.4 cm	43.8 cm
VECUTD02GJ10	Yellow-Grey-Black	10	VENICUTD02	3295249150792	13295249150799	60	12	9.8 kg	29.2 cm	45.4 cm	41.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height