



Ochrana rukou

CA615K

TEPELNÉ SVÁŘENÍ

Kožené svářečské rukavice poskytující prodlouženou životnost v těžkém průmyslu



Výhody



Výkon

- Velmi silný a dlouhý pro zesílenou ochranu paže jako celku
- Odolnost proti kontaktnímu teplu (100 °C po dobu 15 sekund) díky vysoce výkonnému vláknu HEATnocut

Použití

- Veřejné práce
- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Údržba
- Automobilky
- Těžební průmysl

Certifikace a normy



EN 388
3 1 3 2 X

EN 12477
TYP A



EN 407
4 1 3 X 4 X

Chrání před riziky



Teplo



Ochrana rukou

CA615K

TEPELNÉ SVÁŘENÍ

Kožené svářečské rukavice poskytující prodlouženou životnost v těžkém průmyslu

Podrobnosti - Normy



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ODOLNOST PROTI ODĚRU
1 [0-5] ODOLNOST PROTI POŘEZÁNÍ
3 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 407

TEPELNÁ RIZIKA (X = NEZKOUŠENO)
4 [0-4] CHOVÁNÍ PŘI POŽÁRU
1 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
3 [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
4 [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Technické detaily

Typ rukavice	Specifická rukavice
Sada rukavic	Svářečské rukavice
Typ rukavice strojírenství	Střih šitý
Typ specifických rukavic	Svařování
Tloušťka (mm)	1,2 -> 1,4
Úroveň ochrany paží	Délka: předloktí (< 400 mm)
Charakteristika manžety	Kožená manžeta
Další výhoda	Kevlarové švy
Barva	Červená
Velikost	10
Typ balení	Balení: 12 párů

Balení

Prodejní jednotka: Balení: 12 párů
60 dvojice /box



Safety gloves

CA615K

THERMAL WELDING WORKS

Thermal leather glove, offers increased durability in the heavy industry thanks to their Kevlar stitching

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
CA615K10	Red	10	CA615K	3295249021597	13295249021594	60	12	22.1 kg	26.2 cm	37.0 cm	77.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height