



Protección de las manos

CA615K

TRABAJOS TÉRMICOS DE SOLDADURA

Guantes térmicos de cuero con mayor durabilidad para la industria pesada gracias a sus costuras de Kevlar



Beneficios



Rendimiento

- Extra grueso y largo para una mayor protección de todo el brazo
- Resistente al calor por contacto (100 °C durante 15 segundos) gracias a la fibra HEATnocut de alto rendimiento

Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Automóvil
- Industria minera

Certificaciones y normas



EN 388
3 1 3 2 X

EN 12477
TIPO A



EN 407
4 1 3 X 4 X

Protección contra



Calor



Protección de las manos

CA615K

TRABAJOS TÉRMICOS DE SOLDADURA

Guantes térmicos de cuero con mayor durabilidad para la industria pesada gracias a sus costuras de Kevlar

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
1 [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
3 [0-4] RESISTENCIA AL DESGARRO
2 [0-4] RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN
X [A-F] RESISTENCIA AL CORTE SEGÚN ISO 13997



EN 407

RIESGOS TÉRMICOS (X = NO PROBADO)
4 [0-4] COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO
1 [0-4] RESISTENCIA AL CALOR POR CONTACTO
3 [0-4] RESISTENCIA AL CALOR CONVECTIVO
X [0-4] RESISTENCIA AL CALOR RADIANTE
4 [0-4] RESISTENCIA A PEQUEÑAS SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO
X [0-4] RESISTENCIA A GRANDES SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante específico
Familia de guantes	Guante de soldadura
Tipo de guante mecánico	Cortado y cosido
Tipo de guantes específicos	Soldadura
Espesor (mm)	1,2 -> 1,4
Nivel de protección del brazo	Longitud: antebrazo (< 400 mm)
Característica de la manga	Puño de cuero
Ventaja adicional	Costuras de Kevlar
Color	Rojo
Tallas	10
Tipo de envase	A granel

Embalaje

Unidad de venta: A granel
60 pares/caja



Safety gloves

CA615K

THERMAL WELDING WORKS

Thermal leather glove, offers increased durability in the heavy industry thanks to their Kevlar stitching

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
CA615K10	Red	10	CA615K	3295249021597	13295249021594	60	12	22.1 kg	26.2 cm	37.0 cm	77.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height