



Ochrona rąk

CHEMSAFE VV835

PRACE WYMAGAJĄCE WYDŁUŻONEJ ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ

Rękawice chemiczne łączą wygodę i długotrwałe użytkowanie do pracy z węglowodorami



Zalety



Trwałość

• Podwyższona trwałość dzięki podwójnej powłoce, która zapewnia bardzo dobrą odporność na ścieranie



Higiena

• Nie zawiera lateksu, aby zmniejszyć ryzyko alergii
• Nitril umożliwia całkowite wykluczenie ryzyka wystąpienia alergii u użytkownika



Sprawność

• Powłoczenie nitrilowe zapewnia doskonałą chwytność manipulowanych przedmiotów w środowiskach zaolejonych/tłustych

Certyfikaty i normy



EN 388
4 1 2 1 X



EN ISO 374-1
TYP B
AJKL



EN ISO 374-5

Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Konserwacja
- Przemysł chemiczny
- Motoryzacja
- Ropa i gaz (wydobycie)

Chroni przed



Biologiczne



Zużycie



Chemiczne



Cząstki



Ochrona rąk

CHEMSAFE VV835

PRACE WYMAGAJĄCE WYDŁUŻONEJ ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ

Rękawice chemiczne łączą wygodę i długotrwałe użytkowanie do pracy z węglowodorami

Szczegóły - Normy



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
1 [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM
NARZĘDZIEM
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374

A : MÉTHANOL
J
K
L

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice wodoszczelne
Kolekcja rękawic	Rękawice wodoszczelne wytrzymałe
Rodzaj rękawic wodoszczelnych	Obsługiwany
Zakres powleczenia	Powleczenie pełne
Materiał powłoki	Nitryl
Wykończenie powłoki	Teksturowana przyczepna
Liczba powłok	Potrójna powłoka
Materiał podszewki	Tkanina syntetyczna
Grubość (mm)	1,15
Ścieg	18
Poziom ochrony ramienia	Długość: przedramię (< 400 mm)
Dodatkowa zaleta	Reach, Nie zawiera lateksu, Może być na zawieszce, Mankiet długi (> 290 mm)
Kolor	Zielony
Rozmiary	8, 9, 10, 11
Rodzaj opakowania	w indywidualnym opakowaniu

Opakowanie

Jednostka sprzedaży: w indywidualnym opakowaniu
60 pary /box



Ochrona rąk

CHEMSAFE VV835

PRACE WYMAGAJĄCE WYDŁUŻONEJ ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ

Rękawice chemiczne łączą wygodę i długotrwałe użytkowanie do pracy z węglowodorami

Tabela przenikania

Substancje chemiczne	List	CAS #	Poziom przenikania	Czas przenikania (minuty)	Średni stopień degradacji
Méthanol	A	67-56-1	3	60	18.5%
n-heptane	J	142-82-5	6	480	-5.7%
Hydroxyde de sodium 40%	K	1310-73-2	6	480	-13%
Acide sulfurique 96%	L	7664-93-9	3	60	39.3%



Safety gloves

CHEMSAFE VV835

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove combining comfort of use and prolonged use against hydrocarbons

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VV835VE08	Green	08	CHEMSAFE VV835	3295249202866	13295249202863	60	6	8.2 kg	37.2 cm	55.6 cm	22.2 cm
VV835VE09	Green	09	CHEMSAFE VV835	3295249202873	13295249202870	60	6	8.9 kg	37.0 cm	56.4 cm	22.0 cm
VV835VE10	Green	10	CHEMSAFE VV835	3295249202880	13295249202887	60	6	8.722 kg	37.0 cm	55.0 cm	22.2 cm
VV835VE11	Green	11	CHEMSAFE VV835	3295249202897	13295249202894	60	6	9.1 kg	36.6 cm	56.2 cm	22.2 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height